

РЕНТ-ЗОНА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

+7 (921) 937-06-10

+7 (812) 999-72-66

Email: info@rent-zona.ru

СПб, территория Усть-Славянка,
Советский пр., 42Д

Гусеничные экскаваторы

HYUNDAI R210LC-7



Основные характеристики

Объем ковша, м ³	0,92
Ширина ковша, мм	1070
Максимальный вылет стрелы, м	5,680
Максимальная глубина копания, м	5,280

от 14 000 руб. / смена

HYUNDAI R220LC-9S



Основные характеристики

Объем ковша, м ³	0,92
Ширина ковша, мм	1070
Максимальный вылет стрелы, м	5,680
Максимальная глубина копания, м	5,280

от 14 500 руб. / смена

HYUNDAI 290



Основные характеристики

Объем ковша, м ³	0,76
Ширина ковша, мм	-
Максимальный вылет стрелы, м	10,1
Максимальная глубина копания, м	7,5

от 15 000 руб. / смена

Колёсные экскаваторы

Caterpillar M315D



Основные характеристики

Объем ковша, м ³	0,94
Ширина ковша, мм	1100
Максимальный вылет стрелы, м	9,360
Максимальная глубина копания, м	5,890

от 11 000 руб. / смена

LIEBHERR



Основные характеристики

Объем ковша, м ³	1
Ширина ковша, мм	-
Максимальный вылет стрелы, м	9,500
Максимальная глубина копания, м	7,500

от 11 000 руб. / смена

TEREX



Основные характеристики

Объем ковша, м ³	1
Ширина ковша, мм	-
Максимальный вылет стрелы, м	9,500
Максимальная глубина копания, м	6,500

от 11 000 руб. / смена

Экскаваторы-погрузчики

Caterpillar 434F



Основные характеристики

Объем экскаваторного ковша, м ³	0,23
Ширина экскаваторного ковша, мм	610
Максимальная глубина копания, мм	4884
Максимальная высота выгрузки экскаватора, мм	5548

от 11 500 руб. / смена

John Deere 325J



Основные характеристики

Объем экскаваторного ковша, м ³	0,21
Ширина экскаваторного ковша, мм	610
Максимальная глубина копания, мм	5490
Максимальная высота выгрузки экскаватора, мм	4340

от 11 500 руб. / смена

JCB 3CX Super



Основные характеристики

Объем экскаваторного ковша, м ³	0,48
Ширина экскаваторного ковша, мм	600
Максимальная глубина копания, мм	5970
Максимальная высота выгрузки экскаватора, мм	4320

от 11 500 руб. / смена

Длиннорукие экскаваторы

Doosan Solar 225LC-V



Основные характеристики

Объем ковша:	0,8 (м ³)
Ширина траков:	0,8 м
Вес:	30,8 т
Глубина копания:	11,5 м

19 000 руб. / смена

Hyundai R210LC-7



Основные характеристики

Объем ковша:	0,6 (м ³)
Ширина траков:	0,8 м
Вес:	24,5 т
Глубина копания:	11,7 м

19 000 руб. / смена

Doosan Solar 300LC-V



Основные характеристики

Объем ковша:	0,7 (м ³)
Ширина траков:	0,8 м
Вес:	34 т
Глубина копания:	16 м

22 000 руб. / смена

Асфальтоукладчики

VÖGELE SUPER 1800-3



Основные характеристики

Номинальная мощность	127 кВт
Базовая ширина	2,55 м
Макс. ширина укладки	10 м
Макс. производительность укладки	700 т/ч
Вместимость	13 т.

По запросу

VÖGELE SUPER 1300-3



Основные характеристики

Номинальная мощность	74,4 кВт
Базовая ширина	1,85 м
Макс. ширина укладки	5 м
Макс. производительность укладки	350 т/ч
Вместимость	10 т.

По запросу

Грунтовые катки

Bomag 216



Основные характеристики

Спецификация	D-4
Масса	15 700 кг
Длинна	6,128 м
Ширина	2,3 м
Высота	2,9 м
Мощность	160 л.с.
Кол-во вальцов	1
Ширина укладки	2,1 м
Вибрация	36 Гц
Макс. скорость	11 км/ч

от 11 999 руб. / смена

Bomag 213



Основные характеристики

Спецификация	D-4
Масса	13 298 кг
Длинна	5,808 м
Ширина	2,25 м
Высота	2,972 м
Мощность	155 л.с.
Кол-во вальцов	1
Ширина укладки	2,13 м
Вибрация	36 Гц
Макс. скорость	11 км/ч

от 10 999 руб. / смена

Bomag 211



Основные характеристики

Спецификация	D-4
Масса	9 378 кг
Длинна	5,808 м
Ширина	2,25 м
Высота	2,972 м
Мощность	155 л.с.
Кол-во вальцов	1
Ширина укладки	2,13 м
Вибрация	36 Гц
Макс. скорость	13 км/ч

от 10 999 руб. / смена

Bomag 177



Основные характеристики

Спецификация	D-4
Масса	7 500 кг
Длинна	4,913 м
Ширина	1,816 м
Высота	2,86 м
Мощность	72 л.с.
Кол-во вальцов	1
Ширина укладки	1,686 м
Вибрация	40 Гц
Макс. скорость	11 км/ч

от 9 999 руб. / смена

Грунтовые катки

Bomag 179



Основные характеристики

Спецификация	D-3
Масса	8 250 кг
Длинна	4,95 м
Ширина	1,95 м
Высота	2,8 м
Мощность	102 л.с.
Кол-во вальцов	1
Ширина укладки	1,776 м
Вибрация	30/40 Гц
Макс. скорость	14 км/ч

от 9 999 руб. / смена

Bomag 131



Основные характеристики

Спецификация	ACW
Масса	3 600 кг
Длинна	3,11 м
Ширина	1,38 м
Высота	1,75 м
Мощность	39 л.с.
Кол-во вальцов	1
Ширина укладки	1,3 м
Вибрация	52 Гц
Макс. скорость	11 км/ч

от 7 999 руб. / смена

Тандемные катки

BOMAG BW 138 AD-5



Основные характеристики

Рабочая ширина	1380 мм
Мощность двигателя	45,3 л.с.
Рабочая масса	4,3 т.

По запросу

BOMAG BW 151 AD-50



Основные характеристики

Рабочая ширина	1680 мм
Мощность двигателя	55.4 л.с.
Рабочая масса	7,6 - 8,4 т.

По запросу

BOMAG BW 161 AD-50



Основные характеристики

Рабочая ширина	1680 мм
Производительность	103 т/ч
Рабочая масса	10 - 10,5 т.

По запросу

BOMAG BW BW 151 AC-50



Основные характеристики

Рабочая ширина	1680 мм
Мощность двигателя	55,4 л.с.
Рабочая масса	7,5-8,5 т.

По запросу

Автокраны

Автокран КС-35712 «Ивановец», 16 т



Основные характеристики

Базовое шасси	МАЗ
Грузоподъемность, т	16
Длина стрелы, м	18
Длина гуська, м	7

от 10 000 руб. / смена

Камаз КС 55713-1К «Клинцы», 25 т



Основные характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ
Грузоподъемность, т	25
Длина стрелы, м	19,5
Длина гуська, м	7,5

от 12 000 руб. / смена

Камаз КС 65719-1К «Клинцы», 40 т



Основные характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ
Грузоподъемность, т	40
Длина стрелы, м	32
Длина гуська, м	9

от 22 000 руб. / смена

Камаз КС-65713-5 «Галичанин», 50 т




Основные характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ
Грузоподъемность, т	50
Длина стрелы, м	34,1
Длина гуська, м	-

от 36 000 руб. / смена

Вибропогружатели

Вибропогружатель MÜLLER MS – 24 HFV




Основные характеристики

Рабочая масса вибромолота	6 000 кг
Максимальные обороты	2350 об/мин.
Эксцентриковый момент	0-24 кг.м.
Максимальная центробежная сила	1480 кН
Максимальная линейная тяга	40 т
Универсальный зажим	MS-V180
Гидравлическая станция	MS-A570V

от 5 000 руб. / час

Вибропогружатель PVE 2323 VM



Основные характеристики

Рабочая масса вибромолота	5 300 кг
Максимальные обороты	2300 об/мин.
Эксцентриковый момент	0-23 кг.м.
Максимальная центробежная сила	1350 кН
Максимальная линейная тяга	40 т
Универсальный зажим	150T
Гидравлическая станция	PVE 500

от 4 500 руб. / час

Вибропогружатель ICE 32 NF



Основные характеристики

Рабочая масса вибромолота	5 300 кг
Максимальные обороты	1650 об/мин.
Эксцентриковый момент	0-32 кг.м.
Максимальная центробежная сила	955 кН
Максимальная линейная тяга	40 т
Универсальный зажим	130 TV
Гидравлическая станция	ICE400

от 4 000 руб. / час

Грейдеры

ДЗ-143



Основные характеристики

Масса	12,5 т
Скорость:	до 43 км/ч
Мощность двигателя:	95,6 кВт
Длина бульдозерного отвала:	2,475 м

от 9 700 руб. / смена

ДЗ-98В



Основные характеристики

Масса	19,5 т
Скорость:	до 41 км/ч
Мощность двигателя:	173 кВт
Длина бульдозерного отвала:	4,2 м

от 13 000 руб. / смена

Caterpillar 120M



Основные характеристики

Масса	15 т
Скорость:	до 44,5 км/ч
Мощность двигателя:	103 кВт
Длина бульдозерного отвала:	3,658 м

от 12 500 руб. / смена

АВТОВЫШКИ

Автовышка-платформа 13м



Основные характеристики

Грузоподъемность корзины	400 кг
Размеры корзины (платформы)	2x4 м
Высота подъема	13 м
Вылет максимальный	8 м

от 9 000 руб. / смена

Автовышка-платформа 16м



Основные характеристики

Грузоподъемность корзины	1000 кг
Размеры корзины (платформы)	2x4 м
Высота подъема	16 м
Вылет максимальный	1 м

от 13 000 руб. / смена

Автовышка 15м Isuzu



Основные характеристики

Высота подъема	15 м
Вылет максимальный	11 м
Грузоподъемность люльки	200 кг
Грузоподъемность лебедки	450 кг

от 11 000 руб. / смена

Самосвалы

КАМАЗ 65201



Основные характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ
Колесная база	1960x3000x1440
Грузоподъемность, т	до 25,5
Объем платформы, м ³	16

от 12 000 руб. / смена

КАМАЗ 6520



Основные характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ
Колесная база	3600x1440
Грузоподъемность, т	20
Объем платформы, м ³	12

от 10 500 руб. / смена

КАМАЗ 6522



Основные характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ
Колесная база	3600x1440
Грузоподъемность, т	19
Объем платформы, м ³	20

от 11 000 руб. / смена

Тракторы

MT3 82



Основные характеристики

Длина:	3,93 м
Ширина:	1,97 м
Высота:	2,8 м
Высота выгрузки макс.:	3,2 м

от 1 625 руб. / час

MT3 320



Основные характеристики

Длина:	3,1 м
Ширина:	1,55 м
Высота:	2,55 м
Высота выгрузки макс.:	3,2 м

от 1 250 руб. / час

Бульдозеры

CAT D6G



Основные характеристики

Ширина х Высота отвала, мм	3360х3195
Объем отвала, м ³	4,28
Ширина гусениц, мм	1880
Габаритные размеры: длина- ширина-высота, мм	5600х3300х3900

от 24 000 руб. / смена

CAT D6N



Основные характеристики

Ширина х Высота отвала, мм	3154х3272
Объем отвала, м ³	4,28
Ширина гусениц, мм	840
Габаритные размеры: длина- ширина-высота, мм	3100х6370х3250

от 21 000 руб. / смена

CAT D5K



Основные характеристики

Ширина х Высота отвала, мм	3220х1010
Объем отвала, м ³	2,34
Ширина гусениц, мм	660
Габаритные размеры: длина- ширина-высота, мм	2782х4309х2769

от 19 500 руб. / смена

Фронтальные погрузчики

Hyundai SL 735



Основные характеристики

Грузоподъемность фронтального ковша, кг	5300
Объем фронтального ковша, м ³	2,0
Ширина основного ковша, мм	2650
Высота разгрузки, мм	3770

от 12 000 руб. / смена

JCB 426 ZX



Основные характеристики

Грузоподъемность фронтального ковша, кг	7660
Объем фронтального ковша, м ³	2,1
Ширина основного ковша, мм	2550
Высота разгрузки, мм	2850

от 14 000 руб. / смена

ТО-18



Основные характеристики

Грузоподъемность фронтального ковша, кг	3400
Объем фронтального ковша, м ³	3,0
Ширина основного ковша, мм	2500
Высота разгрузки, мм	2800

от 14 000 руб. / смена

Шаланды

Еврофура тент, борт



Основные характеристики

Базовое шасси:	MAN
Грузоподъемность платформы	20-22 т
Длина х ширина погрузочной площадки:	13,6х2,45х2,45
Габаритные размеры: длина-ширина-высота в транспортном положении:	-

По запросу

Бортовой автомобиль с полуприцепом (13,6 м)



Основные характеристики

Базовое шасси:	Камаз
Грузоподъемность платформы:	до 30
Длина х ширина погрузочной площадки:	13,6х2,48
Габаритные размеры: длина-ширина-высота в транспортном положении:	15,5х2,5х3,16

По запросу

Бортовой автомобиль с полуприцепом (12 м)



Основные характеристики

Базовое шасси:	Камаз 54115
Грузоподъемность платформы:	20
Длина х ширина погрузочной площадки:	12,436х2,5
Габаритные размеры: длина-ширина-высота в транспортном положении:	14,41х2,5х3,1

По запросу